




O TENS G 500

Tensidevrije universele reiniger op citraatbasis, alkalisch



Toepassingsgebieden

- Voor vochtbestendig en kleurechte oppervlakken
- Keramische tegels
- Reiniging van wand en plafond
- Gestoffeerde meubelen en textielvloerbedekking
- Ook geschikt voor acrylglas

Productvoordelen/-eigenschappen

- Universele reiniger op basis van citraten
- Sterke reinigingsprestatie
- Geen tensideresten
- Vermindert aanzienlijk terugkerend vuil op keramische tegels, textielvloerbedekking en oppervlakken
- Kleurloos
- Spontane reinigende werking
- Geschikt voor gebruik in reinigingsautomaten
- Reukloos
- Perfect voor afwisselend gebruik met O Tens Azid G 501

| Technische gegevens | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pH-waarde | 10 |
| Productkleur | kleurloos |
| Verpakking* | 1 l fles 10 l jerrycan 200 l vat |
| Inhoudsopgave volgens 648/2004/EG, bijlage VII D, bijlage VII D. (zie advies) | AQUA, SODIUM CITRATE, ALCOHOL, MEK, TRISODIUM DICARBOXYMETHYL-ALANINATE, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. |

* Advies: graag vragen wij uw aandacht voor het feit dat een aantal van onze producten internationaal beperkt beschikbaar zijn. Neem contact op met uw Buzil-adviseur.





UNIVERSEEL SCHOONMAAKMIDDEL

Onderhoudsreiniger

O TENS G 500

Tensidevrije universele reiniger op citraatbasis, alkalisch

Toepassing en dosering



Onderhoudsreiniging:
20 - 100 ml / 10 l water



Onderhoudsreiniging:
20 - 100 ml / 10 l water



Bonnet-methode:
100 - 1000 ml / 10 l water



Automaatreiniging:
100 - 200 ml / 10 l water
Bij extreme vervuiling goed voorbehandelen.



Sproei-extractie/reinigen van bekleding:
200 - 1000 ml / 10 l water
Oppervlakken besproeien en 5 - 15 minuten laten inwerken.
Met sproei-extractie-apparaat en helder water naspoelen.



Sproeireiniging:
50 ml / 600 ml water

Vlekken:
1:1 tot puur

Advies

Op textielvloerbedekking op onopvallende plekken de kleurechtheid en vochtbestendigheid testen.

Altijd koud water gebruiken.

Bij gebruik van machines dienen de tanks regelmatig gereinigd en gespield te worden.

Oplossing opnieuw aanmaken en uiterlijk binnen 24 uur gebruiken.

Een toewijzing van de in de inhoudsopgave gebruikte INCI-namen volgens 648/2004/EG aan chemische namen en CAS-nummers is te vinden op de Pharmacos-website van de Europese Commissie:

www.ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.simple

Aanvullende producten

Erol® G 490 - Intensieve reiniger voor tegels, alkalisch

Erolcid® G 491 - Intensieve reiniger voor tegels, zure

O Tens Azid G 501 - Tensidevrije onderhoudsreiniger voor keramische tegels, zuur

Gevarenaanduidingen

zonder verplichte etikettering

Verdere veiligheidsadviezen vindt u op het veiligheidsdatasheet voor O Tens G 500 op www.buzil.nl.

GISBAU-code: GU 40

Artikelnummer*:

G500-0001R1

G500-0010R1

G500-0200R1

* Advies: graag vragen wij uw aandacht voor het feit dat een aantal van onze producten internationaal beperkt beschikbaar zijn. Neem contact op met uw Buzil-adviseur.

De productinformatie is gebaseerd op onze ervaringen en op zorgvuldig uitgevoerd onderzoek evenals op onze huidige kennis. Niet alle verschillende omstandigheden met betrekking tot de verwerking, het object en het materiaal kunnen echter afzonderlijk door ons worden gecontroleerd en beïnvloed. Daarom kunnen we in de productinformatie uitsluitend algemene aanwijzingen voor de verwerking geven. De kwaliteit van het werk hangt derhalve af van de deskundige objectbeoordeling en toepassing door de gebruiker. In twijfelgevallen is deze altijd verplicht de bestendigheid van het te behandelen materiaal met het product van Buzil te controleren op een onopvallende plaats of om informatie over het gebruik in te winnen. Aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste aanwijzingen geldt alleen bij grove schuld (opzet of grove nalatigheid); eventuele aansprakelijkheid op basis van de productaansprakelijkheidswetgeving blijft van kracht. Deze productinformatie maakt alle eerdere productinformatie ongeldig.

Datum 02.08.2019

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 . E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com